



High Performance Brake Pad (別売)



CIRCUIT SPEC サーキットスペック

高速域でのコントロール性能に重点を置き、サーキット走行に対応したハイパフォーマンスブレーキパッド。

ローター許容温度 常温域～800℃
制動力 ★★★★★ コントロール性 ★★★★★
ローター攻撃性 ★★★ 耐摩耗性 ★★★
ノイズ・鳴き ★★★ 耐フェード性 ★★★★★
ダストの少なさ ★★
対応ステージ：ストリート～ワインディング～サーキット μ ：0.3～0.35

WINDING SPEC ワインディングスペック

ストリートにおけるあらゆるシーンで最高のパフォーマンスを発揮する新次元のストリートパッド。ワインディングロードでの高い制動力を実現。

ローター許容温度 常温域～500℃
制動力 ★★★★★ コントロール性 ★★★★★
ローター攻撃性 ★★★★★ 耐摩耗性 ★★★★★
ノイズ・鳴き ★★★★★ 耐フェード性 ★★★★★
ダストの少なさ ★★★
対応ステージ：ストリート～ワインディング μ ：0.45～0.5

STREET SPEC ストリートスペック

ストリートでの使用状況を分析し、低速・中速・高速域すべてで変わらぬペダルフィールを実現する高性能スポーツパッド。

ローター許容温度 常温域～400℃
制動力 ★★★★★ コントロール性 ★★★★★
ローター攻撃性 ★★★★★ 耐摩耗性 ★★★★★
ノイズ・鳴き ★★★★★ 耐フェード性 ★★★★★
ダストの少なさ ★★★
対応ステージ：ストリート μ ：0.35～0.4

適合車種	年式	型式
86/GR86	2012.03～	ZN6/ZN8
BRZ	2012.03～	ZC6/ZD8

ADVICS

製造元／株式会社アドヴィックス

お問い合わせ先／株式会社アドヴィックスセールス

〒448-8688 愛知県刈谷市昭和町2丁目1番地
TEL.050-3094-4299



製品の仕様・価格は予告無く変更になる場合があります。
また、印刷の都合上、実際の製品と異なって見える場合がありますが、ご了承ください。



ADVICS

High Performance Brake Kit

その^{はし}奔り、**覚醒**せよ。

High Performance Brake Kit

Concept

ドライバーのポテンシャルを極限まで引き出す
ハイパフォーマンス・ブレーキキット。

世界中のカーブランドに信頼の高いブレーキシステムを供給する

OEMメーカー・アドヴィックスが、制動力と安全性、

そしてドライバーが求める“直感的な走り”へのこだわりを極限まで追求。

ニュルブルクリンク24Hレースで鍛え上げたブレーキをベースに開発し、

公道走行はもちろん、サーキットユースに求められる

性能と信頼性を実現しました。

Detail

Brake Caliper

アルミ対向モノブロックキャリパー

高剛性 モノブロック構造により、高い剛性を実現。

軽量化 16インチ純正キャリパーに対し、約35%軽量化。(フロントキャリパー、パッドレス)

	仕様	重量	寸法	ピストン径
Fr	アルミ対向4POT	2,310g	W284×H71×D152 (mm)	Φ38
Rr	アルミ対向2POT	1,670g	W206×H81×D152 (mm)	Φ43

Brake Rotor

スリット入り大径ローター

大径化 蓄熱容量が増し、ローターの昇温を抑えて高い制動力を確保。

2ピース化 制動負荷の高いフロントを2ピースに。軽量化および摺動部をフローティング化して高温時の変形を抑え、ブレーキ振動を防止。

スリット 本数・配置を最適化し、背反する耐フェード性能と耐パッド摩耗性の共存化を実現。

	仕様	重量	ローター径
Fr	2ピース+スリット	8,100g	Φ345-30V
Rr	1ピース+スリット	8,500g	Φ330-26V

Brake Pad

サーキットスペックブレーキパッド

詳細は次ページをご参照ください。

Component



構成内容

製品	Fr	Rr
キャリパー	2個	2個
ブラケット [製品仕様：鋳鉄]	2個	2個
ローター	2枚	2枚
パッド	1キット	1キット
ホース	2本	2本